

# AKKU-LADESCHRANK L

LADESCHRANK FÜR STIHL AKKUS



EN 14470-1



DIN EN 1363-1



Lager- und Ladelösung für maximal **32** STIHL Akkus.



Kooperation mit dem führenden Hersteller



**Optionales Zubehör ist jetzt bestellbar.**

Dieses beinhaltet zusätzliche Fachböden, ein Relaismodul und ein Fernmeldemodul.

Mehr dazu auf Seite 2.

## BESTÜCKUNG LADEFLÄCHE

	AL 301-4	AL 301	AL 500
JE FACHBODEN (60% BELADUNG DER OBERFLÄCHE)	-	5	4
JE SCHRANK	8	20	16

## SICHERHEIT

- Feuerwiderstandsfähigkeit von über 90 Minuten
- Integrierter Temperatursensor und Rauchmelder
- Alarmweitergabe an eine dauerhaft besetzte Leitstelle durch potenzialfreien Schaltkontakt möglich (individuelle Einrichtung ist erforderlich und wird empfohlen)
- Eine direkte Einbindung in eine Brandmeldezentrale wird nicht empfohlen
- **Be- und Entlüftung:** integrierte technische Entlüftung zur Vermeidung von Wärmestau
- **Rundum geschützt:** 90 Minuten Brandschutz von außen nach innen (Typ 90 / typgeprüft gemäß EN 14470-1 in Anlehnung an die Norm DIN EN 1363-1) und über 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit bei Brandeinwirkung von innen nach außen
- **Überwachtes Laden:** installiertes 3-stufiges Warn- und Brandunterdrückungssystem inklusive Rauchmelder, Temperatursensor, optischer und akustischer Alarmgebung und Brandunterdrückungseinheit; löst im Brandfall automatisch aus. Mit potenzialfreiem Schaltkontakt zur Alarmweiterleitung

**Wichtiger Hinweis:** Ein Brandschutz- / Evakuierungskonzept muss mit der entsprechenden verantwortlichen Stelle abgestimmt werden. Für die sichere Evakuierung sind die Schränke mit einem Transportsockel und einer schnelllösenden Stromversorgung ausgerüstet. Beim Entfernen des Schrankes vom Aufstellungsort, löst sich diese Steckverbindung selbstständig. 400-Volt-Anschluss muss vor Ort gegeben sein.

## TECHNISCHE DATEN

### ABMESSUNGEN<sup>®</sup>

BREITE AUßEN [MM]	1.193
TIEFE AUßEN [MM]	615
HÖHE AUßEN [MM]	2.224
BREITE INNEN [MM]	1.050
TIEFE INNEN [MM]	522
HÖHE INNEN [MM]	1.647

### GEWICHTE / LASTEN

GEWICHT LEERSCHRANK [KG]	424
FLÄCHENLAST [KG/M <sup>2</sup> ]	531
MAXIMALE BELASTUNG [KG]	600

### STECKDOSENLEISTEN (LADELEISTUNG)<sup>®</sup>

ABSICHERUNG (3-PHASIG) [A]	3 x 16
LEISTUNG MAX. (3-PHASIG) [KW]	11,04

24 Steckdosenplätze im gesamten Schrank.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

BESTELLNUMMER	EA08 018 0401
PREIS <sup>®</sup>	7.790,00 € (netto UVP)

Lieferzeit: ca. 16 - 17 Wochen nach Auftragseingang.

Der Gesetzgeber schreibt in Deutschland die jährliche Überprüfung von Ladeschränken vor. Der Abschluss eines Wartungsvertrags erfolgt direkt mit asecos unter [service@asecos.com](mailto:service@asecos.com) oder +49 6051 9220-0.

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- Zusätzliche Fachböden für Akku-Ladeschrank L, Bestellnummer EA08 733 1801, Preis<sup>®</sup> 119,00 € (netto UVP)
- Relaismodul zur Alarmunterscheidung, z. B. nach Dringlichkeit, Schwere oder Relevanz, Bestellnummer EA08 410 0300 (Bestellung nur direkt mit einem Schrank möglich), Preis<sup>®</sup> 199,00 € (netto UVP)
- Fernmeldemodul zur Alarmweiterleitung über das Mobilfunknetz, Bestellnummer EA08 410 0200, Preis<sup>®</sup> 339,00 € (netto UVP)

## FUNKTION / KONSTRUKTION

- **Robust und langlebig:** stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche, 3-fache Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- **Leichte Handhabung mit Komfort:** leichtgängige Türen mit permanenter Selbstschließung mittels ölgedämpfter Türschließer. Öffnen der Türen mit minimalem Kraftaufwand
- **Keine unbefugte Nutzung:** Türen abschließbar mit Profilylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (rot/grün)
- **Einfacher Transport:** integrierter Transportsockel für den leichten innerbetrieblichen Transport
- **Einfache Aufstellung:** integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten; steckerfertig zum Anschluss an das Stromnetz

## AUSSTATTUNG

- Rückwand gebohrt zur kundenseitigen Befestigung von bis zu 8x AL 301-4
- Mit 8x AL 301-4 kann ein Fachboden jeweils unter eine Reihe der Ladegeräte montiert werden
- Ausstattungspaket mit 4 Fachböden, Fachböden können separat nachbestellt werden
- 3 Steckdosenleisten mit jeweils 8 Steckplätzen, befestigt wie abgebildet
- Standardausführung mit 400-V-Kabel<sup>®</sup>
- Sonderfarbe Türen RAL 7035 »Lichtgrau«



Bestellung über den STIHL Fachhandel. Auslieferung direkt frei Verwendungsstelle durch asecos.  
**Bitte beachten:** Die Auslieferung erfolgt erst, nachdem die Checkliste aus dem B2B-Portal ausgefüllt an asecos geschickt wurde.

<sup>®</sup> Die nutzbaren Innenabmessungen können je nach Innenausstattung abweichen.

<sup>®</sup> Baseitige Absicherung notwendig.

<sup>®</sup> Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro. Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte den Preislistenpaketen im Fachhändlerportal, Menü: »B2B > Preislisten«.

<sup>®</sup> Anschlusskabel ist im Lieferumfang enthalten.